

TECNOLOGIA INOVADORA EM RECICLAGEM

LIMPEZA DE TINTEIROS

- Possibilidade de programação de temperaturas e temporizações pelo operador;
- Utiliza solução de limpeza a temperaturas entre 50/55°C para tinteiros sem esponja cuja tinta seja à base de pigmentos;
- Utiliza água desmineralizada a temperaturas entre 50/55°C.



Especificações Técnicas 175L

Alimentação eléctrica: 100 V / 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia: 400 Watt a 24 VDC
Tinteiros por ciclo: 10 - 20
Tinteiros por hora: 20 - 40
Medidas: 30 x 36 x 19 cm
Peso: 3,55 Kg
Peso para expedição: 8 Kg



Especificações Técnicas 265L

Alimentação eléctrica: 100 V / 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia: 600 Watt a 24 VDC
Tinteiros por ciclo: 20 - 40
Tinteiros por hora: 40 - 80
Medidas: 39 x 63 x 19 cm
Peso: 5 Kg
Peso para expedição: 9 Kg



Especificações Técnicas 530L

Alimentação eléctrica: 100 V / 240 V 50/60 Hz
Consumo de energia: 800 Watt a 24 VDC
Tinteiros por ciclo: 40 - 80
Tinteiros por hora: 80 - 160
Medidas: 66 x 36 x 19 cm
Peso: 7 Kg
Peso para expedição: 11 Kg

Para mais informações contacte o nosso departamento comercial:
Tel. 21 232 84 00 / 26 * Fax. 21 232 84 90 * Email. info@iberlaser.net